

VersaCAMM VS-300i

その多彩な性能が、想像力を刺激する。



VS-300i 標準価格 1,880,000円（税抜）

業務に最適な インクタイプを選択可能

	8色
	8色
	8色
	7色
	4色



Roland VersaWorks Dual
for a more reproducible cut line



ステッカー




シール・ラベル



アパレルプリント



ウィンドウディスプレイ



プロ機に迫る圧倒的なプリント画質

業界が求める高画質を追求した、VersaCAMM VS-300i。メディアと出力品質に合わせて7種類のドット（インク粒）を打ち分ける新型プリントヘッドを搭載。この高性能プリントヘッドとインクのポテンシャルを最大限に引き出す精密なヘッドコントロールにより、プロ機に迫る圧倒的な高画質を実現しました。メリハリのある高発色と高精細なプリント表現で、付加価値の高いプリントビジネスをサポートします。



美しくシャープな画質を実現するECO-SOL MAX 2



プリント時の揮発性を大幅に向上させ、インク溜の発生を軽減したECO-SOL MAX 2 インクに対応。高濃度でメリハリのある発色で、色ムラのないシャープな画質を実現しました。また、優れた耐候性とメディア対応力に加え、臭気などが少なくニッケル化合物を含まない環境に配慮した低溶剤インクのため、屋外サインはもちろん屋内ポスターなど幅広い用途に活用できます。



グレーバランスに優れたモノクロ表現

グレーの色再現性と階調性が格段に向上したECO-SOL MAX 2のライトブラック（LK）インクに対応。モノクロ調の写真を忠実に再現するのはもちろん、グレーのグラデーションでも色転びをなくし階調豊かに表現できます。さらに淡い色合いや中間色を含んだスキントーンも、自然ななめらかさで再現。アパレルや化粧品などクオリティが求められるブランディングツール製作を、忠実な色再現力でアシストします。




正確なグレーバランスを実現し、肌のなめらかさも格段に向上

付加価値を生み出すホワイト&メタリック印刷

VS-300iは、従来*の高品質モードのプリント画質を標準モードで再現でき、ホワイト印刷では約1.5倍の生産性を達成。さらに隠蔽性の高いホワイトインクにより、透明フィルムはもちろん色の濃い素材にも鮮やかなフルカラープリントが可能です。メタリック印刷でも、標準モードで従来*の高品質モードの印刷濃度を再現し、約2倍の生産性を発揮。また、顔料の沈殿を防止する「インク循環システム」により、安定した出力と廃液によるインクロスを最小限に抑えています。

* VersaCAMM VS-300

インク循環システムイメージ



インク経路内でインクを循環し、インクの沈殿を予防

標準価格 1,880,000円(税抜) ●価格は製品本体、専用ソフトウェアを含みます。 ●年間保守契約、インクカートリッジ、運送、導入設置は別途料金がかかります。

年間保守契約必須対象製品 **Roland DG Care pack** お客様に安心してお使いいただくためのお得なサポートプラン(Roland DG Care pack)をご用意しました。詳しくは、当社ホームページをご参照ください。

主な仕様		VS-300i
印刷方式		ビエソインクジェット方式
メディア	幅	182 ～ 762mm
	厚み	台紙を含め最大 1.0mm (印刷時)、 台紙を含め最大 0.4mm かつ台紙を除き 0.22mm (カッティング時)
	ロール外径	最大 210mm
	ロール重量	最大 25kg
	芯径※1	76.2mm (3 インチ) および 50.8mm (2 インチ)
印刷 / カッティング幅※2		最大 736mm
インク	種類	440cc カートリッジ (メタリックシルバーとホワイトは 220cc カートリッジ)
	色	8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、 ライトブラック、ホワイト)
		8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、 ライトブラック、メタリックシルバー)
		8色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、 ホワイト、メタリックシルバー)
		7色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、ライトブラック) 4色 (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック)
解像度		最大 1440dpi
カッティング速度 / カッター圧		10 ～ 300mm/s / 30 ～ 300gf
カッター		種類: CAMM-1 シリウス用カッター、オフセット: 0.000 ～ 1.500mm
ソフトウェア分解能 (カッティング時)		0.025mm/step
距離精度 (印刷時)※3※4		移動距離の ±0.3% 以下または ±0.3mm 以下のうち大きい値
距離精度 (カッティング時)※3		移動距離の ±0.4% 以下または ±0.3mm 以下のうち大きい値、 距離補正をした場合 (カッティングメニュー) - [キャリブレーション] を設定した場合): 移動距離の ±0.2% 以下または ±0.1mm 以下のうち大きい値
反復精度 (カッティング時)※3※5		±0.1mm 以下
印刷とカッティングの位置合わせ精度※3※6		±0.5mm 以下
メディア再セット時の印刷と カッティングの位置合わせ精度※3※7		メディア移動距離の ±0.5% 以下または ±3mm 以下のうち大きい値
メディアヒーティングシステム※8		プリントヒーター 設定温度: 30 ～ 45℃、ドライヤー 設定温度: 30 ～ 50℃
インターフェース		Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX 自動切替)
省電力機能		自動スリープ機能
電源条件		AC100±10%、5.1A、50/60Hz
消費電力		動作時: 約 660W、スリープモード時: 約 14.1W
動作音		動作時: 69dB (A) 以下、待機時: 43dB (A) 以下
外形寸法 / 質量 (スタンバイ取り付け時)		1700mm (幅) × 795mm (奥行) × 1270mm (高さ) / 100kg
環境	動作時	温度: 15 ～ 32℃ (20℃ 以上を推奨)、湿度: 35 ～ 80%RH (ただし結露のないこと)
	非動作時	温度: 5 ～ 40℃、湿度: 20 ～ 80%RH (ただし結露のないこと)
付属品		専用スタンド、電源コード、カッター、カッターホルダー、メディアクランプ、 メディアホルダー、メディア切り離し用ナイフ替え、取扱説明書ほか*

※1 本機のメディアホルダーは、紙管内径 3 インチ専用です。2 インチのメディアを使用するには、オプション品のメディアフランチが必要です。※2 印刷 / カッティング長さは、アプリケーションソフトによる制限を受けます。※3 メディア種類: 当社指定メディア。温度: 25℃、湿度: 50%、ロールメディアを正しくセットする。メディア幅に対して使用できるピンチローラーをすべて使用している場合。サイドマージン: 左右とも 25mm 以上。フロントマージン: 35mm 以上。メディアの伸縮は除く。プリントヒーターまたはドライヤーを使用する場合は保証対象外です。本機のすべての補正 / 調整機能を正しい方法で補正 / 調整すること。※4 1 m 印刷時 ※5 (サキオリ) メニューが「ユウコウ」に設定されていること。反復精度保証範囲 [30 インチモデル] 長さ 3000mm ※6 メディア送り方向の長さが 3000mm 以内であること。メディアの斜行、伸縮による影響を除く。※7 データサイズ [30 インチモデル] メディア送り方向 1000mm、キャリッジ移動方向 736mm。ラミネート加工なし。メディア再セット時にクロップマーク 4 点を自動検出する。カッティング時、(サキオリ) メニューが「ユウコウ」に設定されていること。メディアの伸縮、メディアの再セットによるずれを除く。※8 電源投入後、ウォームアップが必要です。環境によって異なりますが、5 ～ 20 分程度必要となります。環境温度やメディアの幅によっては、設定温度に達しないことがあります。

ご注意
●インクジェットプリンタは非常に高精細なドットサイズのインクをコントロールして印刷を行っていますので、プリントヘッドの交換後に色が微妙に変化する場合があり、同様に、複数台お使いになられる場合、機体毎に色が微妙に違う場合がありますので、ご了承ください。●印刷品質を保つためには、お客様によるプリントヘッドのクリーニングが必要です。●本機を運用いただくためには定期的なプリントヘッド交換が必要です。年間保守契約に加入されない場合、ヘッド交換が有償となりますので予めご了承ください。●出力物に、著作権の目的となっている写真、絵画、版画、地図、図面などを、著作権者の許諾なく使用することは、著作権法上著作権が制限される場合を除き禁じられています。●本製品の故障の有無にかかわらず、本製品をお使いいただくことによって生じた直接的・間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。●本製品により作られた製作物に対して生じた直接的・間接的な損害に対して、当社は一切の責任を負いません。

出力物に関するご注意	「メタリックシルバーインク」、「ホワイトインク」に関するご注意	年間保守契約内容
●ECO-SOL MAX 2 の3年相当の屋外耐候性は、当社指定メディアへの出力をサンシャインウェザーメーターで測定し確認できた試験結果です。実際の耐候性は環境条件に左右されますので、屋外での長期提出にはラミネート等でメディアを保護されることをお勧めします。●ノンコート・メディアへ出力する場合、出力品質はメディアによってバラツキがあります。よってノンコート・メディアに出力する場合の出力品質は保証対象外となります。	●使用には印刷前にインクカートリッジを推奨する等の定期的なメンテナンスが必要です。詳細は最寄りの当社営業所へお問い合わせください。●メタリックシルバーインクおよびホワイトインクの耐候性は、条件によってはCMYKインクより劣ることがありますので、ラミネート加工することを強くおすすめします。	●本機は年間保守契約必須対象機種となります。●製品を最適な状態で快適にご利用いただけるよう、定期的にプリントヘッドを含む消耗部品の寿命による交換を無償で実施いたします。●お客様のご希望、ご予算に応じてさまざまな保守プランをご用意しております。●保守契約条件、料金等につきましては最寄りの当社営業所にお問い合わせください。

サブライム品はお近くの当社販売代理店、またはオンラインショップでお求めいただけます。 Roland DG Online Shop http://www.rolanddg.co.jp/supply/	 使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。 環境保全に向けた取り組みの一環として、使用済みインクカートリッジの無償訪問回収を行っています。 回収したインクカートリッジは再資源化を行います。
カタログ掲載の価格は当社標準価格であり、消費税は含まれておりません。なお、商品の送料、設置料等の関連業務は特に指定がない限り価格に含まれておりませんのでご了承ください。	

Roland ローランド ディー・ジー・株式会社
本社 / 〒431-2103 浜松市北区新都田 1-6-4

0120-808-232  **www.rolanddg.co.jp**

【ローランド ディー・ジー・クリエイティブセンター】 平日AM10:00～PM5:00 (デモンストレーションをご希望の際はご予約ください。)

東京	〒105-0013 港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル1F TEL: 03(5733)4410 / FAX: 03(5733)4412	大阪	〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-14 住友生命新大阪ビル1F TEL: 06(6398)2686 / FAX: 06(6398)2687
名古屋	〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-15 豊島ビル1F TEL: 052(253)9811 / FAX: 052(253)9815	福岡	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-11 大成博多駅東ビル1F TEL: 092(414)1133 / FAX: 092(414)1102

【サポートセンター】       
修理、アフターサービスは全国ネットワークでお客様をサポートします。

●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外での使用はできません。●仕様およびデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、写真の色調が実際の色と異なる場合があります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●PANTONEは、Pantone LLCの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。●カタログ使用のサンプルはハメコミ合成です。●当社はTPLグループよりMMP技術のライセンスを得ています。

●ローランド ディー・ジー・製品のお求めは… RDG90536A '16 OCT C-3 P-S